



LONG LIFE

Protettivo per Sistema SICURO TOP



Gebrauchsanweisung

LONG LIFE wurde für den Schutz des Heizkesselkörpers vor Korrosion und zur Aufrechterhaltung der Wasserreinheit im Inneren entwickelt.

Verdünnung und Dosierung

LONG LIFE sollte mit Wasser im Heizkesselkörper verdünnt werden. Dosierung: 1 bis 2 %.

Zur Erleichterung der Nutzung enthält die folgende Tabelle eine Liste aller KLOVER-Produkte mit SICURO TOP-System sowie die entsprechenden Wasserinhalte und empfohlenen LONG LIFE-Dosierungen:

Produkt	Modell		Dosierung	
			LONG LIFE (2%) beim ersten Befüllen	LONG LIFE (1%) nach dem ersten Jahr
TERMOSTUFA	TS top - TSP top	50 lt	1000 ml	500 ml
TERMOCUCINA	K top - KP top	50 lt	1000 ml	500 ml
ALTEA 110	ALT110TOP - ALT110TOP-P	50 lt	1000 ml	500 ml
SMART 120 LEGNA	SM120L - SM120L-P	60 lt	1200 ml	600 ml
BELVEDERE 22 SICURO TOP	BV22TOP - BV22TOP-P - BV22TOP-V - BV22TOP-PV	30 lt	600 ml	300 ml
BELVEDERE 20	NBV20-R - NBV20-RP	50 lt	1000 ml	500 ml
BELVEDERE 30	NBV-R - NBV-RP	65 lt	1300 ml	700 ml
DUAL - BI-FIRE MID	DH-R - DH-RP - BFM-R - BFM-RP	50 lt	1000 ml	500 ml
BI-FIRE - BI-FIRE UTILITY	BF-R - BF-RP - BFU-R - BFU-RP	85 lt	1700 ml	900 ml
CALDAIA A LEGNA 29	KL29 top - KLB29 top	125 lt	2500 ml	1300 ml
CALDAIA A LEGNA 40	KL40 top - KLB40 top	135 lt	2700 ml	1400 ml
TERMOCAMINO FRONTALE 24	S24 - SP24 - S24/S - SP24/S	85 lt	1700 ml	900 ml
TERMOCAMINO FRONTALE 29	S29 - SP29 - S29/S - SP29/S	95 lt	1900 ml	1000 ml
TERMOCAMINO EXAGONE 24	X top 24 - XP top 24	120 lt	2400 ml	1200 ml
TERMOCAMINO EXAGONE 29	X top 29 - XP top 29	130 lt	2600 ml	1300 ml
TERMOCAMINO TKR 35	TKR35 - TKR35-P - TKR35 KIT - TKR35-P KIT	110 lt	2200 ml	1100 ml

Wartung und Reinigung

Alle zwei Jahre sollte der gesamte Heizkesselkörper entleert und von möglichen Ablagerungen gereinigt werden. Diese Rückstände können die Wirksamkeit von LONG LIFE beeinträchtigen. Nach der Reinigung sollte der Kesselkörper neu befüllt und die optimale LONG LIFE-Dosierung wiederhergestellt werden. Bei einer Überdosierung empfiehlt es sich, den Kesselkörper zu entleeren und neu zu befüllen.

Die regelmäßige Reinigung des Kesselkörpers ist entscheidend für dessen Lebensdauer.

Wichtige Hinweise

Beim Einsatz von LONG LIFE muss die Magnesiumanode (falls vorhanden) entfernt werden.

Abweichungen von der empfohlenen Dosierung oder Nichtverwendung von LONG LIFE in SICURO TOP-Systemen führen zum Erlöschen der Garantie des Kesselkörpers.

LONG LIFE wurde speziell für SICURO TOP-Produkte entwickelt und getestet. KLOVER übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung in anderen Produkten oder Anwendungen.

LONG LIFE

Sicherheitshinweise

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Verursacht schwere Augenreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz tragen.

Bei Augenkontakt: Sofort gründlich mit Wasser ausspülen und eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen.

Bei Hautreizungen oder -ausschlägen: Einen Arzt konsultieren.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Produkt gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Kompatibilität mit Frostschutzmitteln

LONG LIFE ist mit reinen Glykolegemischen kompatibel, jedoch können Zusätze in Frostschutzmitteln die Verträglichkeit beeinträchtigen. Eine Mischprobe sollte durchgeführt werden, um die Kompatibilität zu prüfen.

Für den Erwerb von LONG LIFE wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertreter.