

## Bedienung & Montage / Technische Anleitung

### Kaminofen "Vision" und "Vision S"

Raumheizer für feste Brennstoffe, Zeitbrandfeuerstätte für den geschlossenen Betrieb.



Vision S



*Wir beglückwünschen Sie zu der guten Wahl!  
Mit dem Kauf dieses Kaminofens haben Sie eine hervorragende  
Variante, Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu beheizen, gewählt.  
Die wunderschöne Möglichkeit das Feuer zu beobachten erhöht  
Ihr Gefühl für Komfort und Behaglichkeit .*

## Kaminofen "Vision" und "Vision S"

Nennwärmeleistung	7,5	kW
Gewicht	74/80	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung HxB	300 x 400	mm
Feuerraumtiefe	300	mm
max. Brennstoffaufgabe* (Brennstoffe: naturbelassenes Scheitholz)	2,02	kg/h
Maße HxBxT	950x510x420	mm
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	223	°C
Abgasmassestrom	5,16	g/s
Förderdruck	12	Pa
CO - Gehalt bei 13%O <sub>2</sub>	966	mg/m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	83,08	%
Staub Gehalt bez.13%O <sub>2</sub>	26,00	mg/m <sup>3</sup>
freie Querschnitte Zuluft/ Umluft	850	cm <sup>2</sup>
Volumen Aschekasten	1969	cm <sup>3</sup>
Bauart 1 nach DIN 18891 , EN 13240 / Erfüllt die aktuellen Anforderungen der 1. BImSchV Stufe 2.		

1,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2 - 3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm

