




INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 - 2015/1186 COMMISSIONE EUROPEA			
Identificativo del modello			149A GAIA V - 149A GAIA VL 149A GAIA SX V - 149A GAIA SX VL 149A AURORA V - 149A AURORA VL 149A VALENTINA V
Marchio			LINCAR
Funzionalità di riscaldamento indiretto:			NO
Potenza termica diretta (all' ambiente) :		kW	6.3
Potenza termica indiretta (all' acqua) :		kW	--
Combustibile preferito: UNI EN ISO 17225-5			Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %
Altri combustibili			NO
Classe di efficienza energetica			A+
Indice di efficienza energetica		EEI	115
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		η_s	%
			78
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale(*)		PM	10
		OGC	34
		CO	633
		NO _x	84
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima(*)		PM	--
		OGC	--
		CO	--
		NO _x	--
Potenza termica nominale		P _{nom}	kW
Potenza termica minima (indicativa)		P _{min}	kW
Efficienza utile alla potenza termica nominale NCV		η _{th, nom}	%
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)		η _{th, min}	%
Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica nominale Alla		e _{l, max}	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica minima Alla		e _{l, min}	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica - In modo stand-by		e _{l, SB}	kW
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente			
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente		--	SI
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente		--	NO
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		--	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente		--	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		--	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		--	NO
Altre opzioni di controllo			
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		--	NO
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		--	NO
con opzione di controllo a distanza		--	NO
(*)PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NO _x = ossidi di azoto			
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.			
Reggiolo 31/12/2021		Firma/Signature  Amministratore/Director	

INFORMATION REQUIREMENTS FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATERS (REGULATION (EU) 2015/1185 - 2015/1186 EUROPEAN COMMISSION)			
Model identifier(s):			149A GAIA V - 149A GAIA VL 149A GAIA SX V - 149A GAIA SX VL 149A AURORA V - 149A AURORA VL 149A VALENTINA V
Trademark:			LINCAR
Indirect heating functionality:			NO
Direct heat output (Space heat output) :		kW	6.3
Indirect heat output (Water heat output) :		kW	--
Preferred fuel: UNI EN ISO 17225-5			Wood logs with moisture content $\leq 25\%$
Other suitable fuel:			NO
Energy Efficiency Class			A+
Energy Efficiency Index		EEI	115
Seasonal space heating energy efficiency of solid fuel local space heaters	η_s	%	78
Space heating emissions at nominal heat output (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	10
	OGC		34
	CO		633
	NO _x		84
Space heating emissions at minimum heat output(*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	--
	OGC		--
	CO		--
	NO _x		--
Nominal heat output	P_{nom}	kW	6.3
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	kW	--
Useful efficiency at nominal heat output NCV	$\eta_{th,nom}$	%	85.9
Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	%	--
Auxiliary electricity consumption – At nominal heat output	$e_{l,max}$	kW	--
Auxiliary electricity consumption – At minimum heat output	$e_{l,min}$	kW	--
Auxiliary electricity consumption – In stand-by mode	$e_{l,SB}$	kW	--
Type of heat output/room temperature control			
single stage heat output, no room temperature control		--	YES
two or more manual stages, no room temperature control		--	NO
with mechanic thermostat room temperature control		--	NO
with electronic room temperature control		--	NO
with electronic room temperature control plus day timer		--	NO
with electronic room temperature control plus week timer		--	NO
Other control options			
room temperature control, with presence detection		--	NO
room temperature control, with open window detection		--	NO
with distance control option		--	NO
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO _x = nitrogen oxides			
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.			
Reggiolo 31/12/2021		Firma/Signature Amministratore/Director 	

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 - 2015/1186 DE LA COMMISSION			
Référence(s) du modèle			149A GAIA V - 149A GAIA VL 149A GAIA SX V - 149A GAIA SX VL 149A AURORA V - 149A AURORA VL 149A VALENTINA V
Marque			LINCAR
Fonction de chauffage indirect :			NO
Puissance thermique directe (a l'ambiance) :		kW	6.3
Puissance thermique indirecte (à l'eau) :		kW	--
Combustible de référence: UNI EN ISO 17225-5			Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %
Autre(s) combustible:			NO
Classe d'Efficacité Énergétique			A+
Indice d'efficacité énergétique		IEE	115
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	78
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*)	PM		10
	OGC	mg/Nm ³	34
	CO	13% O ₂	633
	NO _x		84
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*)	PM		--
	OGC	mg/Nm ³	--
	CO	13% O ₂	--
	NO _x		--
Puissance thermique nominale	P _{nom}	kW	6.3
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	kW	--
Rendement utile à la puissance thermique nominale (PCI brut)	η _{th, nom}	%	85.9
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	η _{th, min}	%	--
Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique nominale	e _{l max}	kW	--
Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique minimale	e _{l min}	kW	--
Consommation d'électricité auxiliaire - En mode veille	e _{l SB}	kW	--
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		--	OUI
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		--	NO
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		--	NO
contrôle électronique de la température de la pièce		--	NO
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		--	NO
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		--	NO
Autres options de contrôle			
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		--	NO
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		--	NO
Avec option contrôle à distance		--	NO
(*)P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO _x = oxydes d'azote.			
Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.			
Reggiolo 31/12/2021		Firma/Signature Administratore/Director 	

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO REGLAMENTO (EU) 2015/1185 E 2015/1186 DE LA COMISIÓN			
Identificador(es) del modelo			149A GAIA V - 149A GAIA VL 149A GAIA SX V - 149A GAIA SX VL 149A AURORA V - 149A AURORA VL 149A VALENTINA V
Marca			LINCAR
Funcionalidad de calefacción indirecta:			NO
Potencia calorífica directa (al ambiente) :		kW	6.3
Potencia calorífica indirecta: (al agua) :		kW	--
Combustible preferido: UNI EN ISO 17225-5			Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$
Otros combustibles apropiados:			NO
Clase de eficiencia energética			A+
Índice de eficiencia energética		EEI	115
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios		η_s	%
			78
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	10
	OGC		34
	CO		633
	NO _x		84
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	--
	OGC		--
	CO		--
	NO _x		--
Potencia calorífica nominal		P _{nom}	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)		P _{min}	kW
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal (PCN)		$\eta_{th, nom}$	%
			85.9
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)		$\eta_{th, min}$	%
			--
Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica nominal		e _{Lmax}	kW
			--
Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica mínima		e _{Lmin}	kW
			--
Consumo auxiliar de electricidad - En modo de espera		e _{LSB}	kW
			--
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior		--	SI
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior		--	NO
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		--	NO
Con control electrónico de temperatura interior		--	NO
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario		--	NO
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal		--	NO
Otras opciones de control			
Control de temperatura interior con detección de presencia		--	NO
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas		--	NO
Con opción de control a distancia		--	NO
(*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NO _x = óxidos de nitrógeno			
Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones.			
Reggiolo 31/12/2021		Firma/Signature Amministratore/Director	

