



HYDRA

HYDRA

Belüfteter, Pellet-befuerter Wasserkraftofen



HYDRA		14	18	30
ENERGIEKLASSE		A+	A+	A+
ABMESSUNGEN (BxTxH)	cm	46x48x95	55x59x111	70x74x137
Gewicht des Hydrokochers	kg	145	160	280
WÄRMEEINGABE (min.-max.)	kW	5,23 - 14,79	4,1 - 18	8,95 - 32,41
NENNWÄRMEABGABE (min.-max.)	kW	5,04 - 13,84	4 - 17,14	8,57 - 30,48
AUSGABE IN DAS WASSER (min.-max.)	kW	3,81 - 10,53	3,10 - 13,43	6,51 - 24,38
AUSGABE AN DIE UMWELT (min.-max.)	kW	1,22 - 3,31	0,9 - 3,7	2,06 - 6,1
WASSERGEHALT DES WECHSELEERS	l	17	31	60
EXPANSIONSGEFÄSS	l	6	7	8
MAXIMALER BETRIEBSDRÜCKE	Bar	3	3	3
PUMPENKOPF	M	6	6	6
WASSERSEITE WIDERSTAND (Dt 10 K) / (Dt 20 K)	mbar	-	181 / 45,2	405 / 101,2
EFFIZIENZ (@ min.-max.)	%	96,29 - 93,54	97,54 - 94,97	95,79 - 94,03
MINDESTZUG IM KAMMER	Also	12	8	6
Abgasrohrdurchmesser	mm Ø	80	80	100
DURCHMESSER DES LUFT-EINLAßKANALS	mm Ø	50	50	50
Pellettankkapazität	kg	17	33	57
Pelletverbrauch min.-max.	kg/h	1.067 - 3.017	0,84 - 3,7	1,8 - 6,3
Elektrische Absorption nominal/während der Zündung	In 82 - 350		82 - 350	165 - 430
HEIZBARES VOLUMEN	m3	340	420	730
LÄRM	dB	35 / 45	35 / 50	35 / 50

Hydraulischer, belüfteter Pelletkaminofen mit exklusivem Pelletdosiersystem, dessen sternförmiges Profil eine exakte Brennstoffzufuhr ermöglicht. Das innovative automatische Brennkammerreinigungssystem vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Verkleidung besteht aus Stahl, die Front wird durch die geschwungene, elegante Glastür, die die Feuerraumtür verbirgt, veredelt.

PRODUKT PLUS



HYDRO
BELÜFTET
(Mod. 18-30)



HYDRO
(Mod. 14)



MAGIE
GLAS



GUSSEISEN
KOHLEBECKEN
(Mod. 18-30)



STAHL
KOHLEBECKEN
(Mod. 14)



RAUCH AM RÜCKEN
STECKDOSE



LEISTUNG
MODULATION



WÖCHENTLICH
PROGRAMMIERUNG

OPTIONAL



W-LAN
U-in



Schwarz



Weiß



Burgund



APP-O BIOEN

