





Glattrrohr-Wärmetauscher unten:
 Übertragungsfläche: 1,5 m²
 Inhalt: 9,3 l
 zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (t_s): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Betriebsangaben:
Behälter:
 Nennvolumen: 287 l
 zulässiger Druck (p_s): 4,5 bar
 Prüfdruck (p_T): 6,0 bar
 zulässige Temperatur (t_s): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 107 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

Glattrrohr-Wärmetauscher oben:
 Übertragungsfläche: 1,1 m²
 Inhalt: 6,8 l
 zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (t_s): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Materialstärken:
 Mantelblech: 2,5 mm
 Klöpperböden: 3,0 mm

Materialstärken nicht berücksichtigt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR2.0300

Pufferspeicher Typ PR-2 300

Gezeichnet: Julian Klier
 Datum: 01.09.2016
 Maßstab: M 1:15