



7603-9

Belt Aqua Panorama

mit Wasser-Wärmetauscher



Typ / Ausführung	Bestell-Nr.
Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage	7603 10
Zubehör	Bestell-Nr.
Speicherladestation AquaLoad	9206 98
Differenzregler AquaControl	9206 99
Anschlussstutzen Verbrennungsluftzufuhr	9200 69
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70



Belt Aqua Panorama Stahl Gussgrau



Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ	7603-9 Belt Aqua Panorama	
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Höhe	mm	1234
Breite	mm	564
Tiefe	mm	563
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	220
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1235
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	200
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Wirkungsgrad	%	80
zul. Vorlauftemperatur	°C	95
zul. Betriebsdruck	bar	3,0
Wasserinhalt	l	21,5
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	9,5
Abgastemperatur	°C	235
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,14
Sicherheitsabstände		
Seitlich/Hinten/Oben	mm	200/200/800