ORANIER Heiztechnik GmbH
Weidenhäuser Str. 1-7
D-35075 Gladenbach
Tel. +49(0)64 62-923-710
Fax +49(0)64 62-923-349
E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

Niederlassung Österreich
Dürrnberger Str. 5
A-4020 Linz
Tel. +43(0)732-601 88
Fax +43(0)732-660223
E-Mail: sales@oranier.at
www.oranier.com

Kaskade

Selbstkühlender Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Kaskade Speckstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		Kaskade
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe	mm	1240
Breite	mm	1034
Tiefe	mm	632
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	180
Raumheizvermögen bis	m³	131
Wirkungsgrad	%	> 81
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	970
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1235
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	164
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,5
Abgastemperatur	°C	310
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts

Alles auf einen Blick	Bestellnummer	EAN-Code
Speckstein inkl. Kombi-Abdeckplatte	4665 22	4029808459137
Kachel California Gold inkl. Kombi-Abdeckplatte	4665 23	4029808459144
Kachel Rubinrot inkl. Kombi-Abdeckplatte	4665 25	4029808459168
Kachel Hämatit inkl. Kombi-Abdeckplatte	4665 24	4029808459151
Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

Datenblatt_Heiztechnik_Kaminöfen_04/2012 Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten.