

FAVORIT 2KX

Nennwärmeleistung	10	kW
Gewicht	138	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	280 x 400	mm
Feuerraumtiefe	400	mm
max. Brennstoffaufgabe*	3,25	kg/h
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	242	°C
Abgasmassestrom	7,99	g/s
notwendiger Förderdruck (+ / - 2 Pa)	12	Pa
CO - Gehalt (bez. auf Bezugs - O ₂ - Wert)	1227,5	(mg/m ³)
Bezugs - O ₂ - Wert für die CO - Emissionen	13	(Vol.-%)
Staub-Gehalt	39,5	(mg/m ³)
Wirkungsgrad	77,2	%
freie Querschnitte Zuluft / Umluft	>850	cm ²
Volumen Aschekasten	6120	cm ³
Bauart 1 nach DIN 18891 , EN 13240 : 2006 (Erfüllt die aktuellen Anforderungen der 1.BimSchV, Stufe 2)		

2,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2-3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm

