


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK134

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | TALLY 8 UP |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Raumheizer für feste Brennstoffe (Stückholz), ohne Warmwasserbereitung |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006/ AC:2007
ACTECO Srl– NB1880 |
| 7. Erklärte Leistungen | |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 200 Seite = 250 Vorderseite = 1500 Decke = keL Boden = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	948 mg/Nm ³ - 0,076%	- mg/Nm ³ – -%
CO [mg/MJ]	632 mg/MJ	- mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	28 mg/Nm ³ / 19 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	54 mg/Nm ³ / 36 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
Stäub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	13,7 mg/Nm ³ / 9,1 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	keL (keine erklärten Leistung)	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	8 kW	- kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	8 Kw	- kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	85,6 %	- %
Rauchgastemperatur	T[199°C]	T[- °C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 1880-CPR-040-15

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Lainate, 23/10/2018

Amministratore Delegato
Dott. Stefano Borsatti

