

Pufferspeicher ohne Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-00-200-GP-PS



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

OKHT[®] KHT PS-00-200-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

B

70 w

174 L

2017 812/2013



Technische Daten	Einheit	PS-00-200-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 204
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 507
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 811
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1114
Thermometerhülse	"	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1378
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 356
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 659
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 962
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 128
Anschluss für Elektroheizung h12	" / mm	6/4 / 659
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1380
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	502 / 674
Volumen	l	232
Gewicht	kg	42
Schrägmaß R	mm	1409
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS000200GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-00-200-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	200 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,68 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!